

- LED-, Neon-Lichtwerbeanlagen
- Schilder und Werbeanlagen
- Fahrzeugbeschriftungen
- Großflächenwerbung
- Displaysysteme
- Digitaldruck
- Siebdruck

*Wir machen Ihre
Werbung sichtbar!*

Werbetechnik Hügel
Inh. Marion Hügel e.K.
Bahnhofstraße 6
63110 Rodgau

Telefon: 06106/14578
Fax: 06106/61574

info@werbetechnik-huegel.de
www.werbetechnik-huegel.de

Datenblatt: Magnetfolien

Datenblatt für den ordnungsmäßigen Gebrauch von Magnetschildern.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Magnetschild haben und zur Vermeidung von Schäden, sind folgende Hinweise zu beachten.

Oberflächenvorbereitung

Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflagefläche absolut trocken, sauber und staubfrei sein. Bei neuen oder frisch lackierten Fahrzeugen warten Sie ca. 90 Tage bevor sie die Magnetfolie anbringen, damit der Lack ausgehärtet ist.

Anbringung

Achten Sie darauf dass die Folie ungefähr Raumtemperatur hat (ca. 20°C). Nicht über scharfkantige Knickungen, Zierleisten oder dergleichen legen. Passen Sie eine Ecke der Magnetfolie sorgfältig an die Fahrzeugoberfläche an und ermöglichen Sie es dem Rest der Folie sich selbst auf der Fahrzeugoberfläche auszubreiten. Es dürfen keine Luftblasen entstehen. Nicht Ziehen oder an der Folie reißen.

Entfernung

Wir empfehlen bei Fahrzeugen eine tägliche Entfernung der Magnetfolie, da sich Schweißwasser an der KFZ-Karosserie bilden kann und es unter Umständen dann zu einer Verklebung mit dem Autolack kommen könnte. Außerdem kann Schmutz wischen der Magnetfolie und Ihrem Fahrzeug kommen, der zu Lackschäden führen könnte.

Verwendung

Sie sollten die Magnetfolie nicht bei einer Temperatur unter -15°C und über 70°C verwenden, da außerhalb dieser Temperaturen das Material seine Haftfähigkeit verliert.

Reinigung

Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang (manuell oder in der Waschstraße) abgenommen werden. Magnetschilder bitte mit einem milden Reinigungsmittel oder nur mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen, danach trocknen lassen.



Datenblatt: Magnetfolien

Lagerung

Bitte flach lagern, falls ein Zusammenrollen notwendig sein sollte, bitte die bedruckte

Seite stets außen. Falls Sie Magnetschilder stapeln, bitte nicht magnetische Seite auf magnetische Seite.

Achtung

Bei bestimmten Lacken können Magnetschilder Verfärbungen verursachen, wir empfehlen regelmäßige Kontrolle.

- LED-, Neon-Lichtwerbeanlagen
- Schilder und Werbeanlagen
- Fahrzeugbeschriftungen
- Großflächenwerbung
- Displaysysteme
- Digitaldruck
- Siebdruck

*Wir machen Ihre
Werbung sichtbar!*

Werbetechnik Hügel
Inh. Marion Hügel e.K.
Bahnhofstraße 6
63110 Rodgau

Telefon: 06106/14578
Fax: 06106/61574

info@werbetechnik-huegel.de
www.werbetechnik-huegel.de

